



**NIEUW**  
voor alle soorten  
printers

## MPI 1950 Cast Films

Lange levensduur. Eenvoudiger aan te brengen. Hoge vervormbaarheid.

Avery Dennison® MPI™ 1950 gegoten films bieden een indrukwekkende printprestatie en verwerking op alle soorten printsystemen - voor een grote verscheidenheid van grafische toepassingen, zowel binnen als buiten. De films zijn vooral geschikt voor applicaties waarbij vervormbaarheid is vereist - zelfs over klinknagels en profielen. Deze nieuwe speciale films in de MPI 1900 serie bieden de voortreffelijke prijs/prestatieverhouding die kenmerkend is voor deze populaire en veelzijdige producten, en vallen onder het ICS-Prestatiegarantieprogramma.

Voor het snelste en eenvoudigste applicatieproces kiest u voor de Avery Dennison Easy Apply™ lijmtechnologie, die herpositioneerbaarheid en de speciale luchtkanaaltjestechologie (air egress) biedt voor een ultra-gladde finish zonder luchtinsluitingen of vouwen.

Overlamineer de films met de vervormbare laminaten DOL 1460 Gloss of DOL 1480 Matt voor een perfect resultaat – vooral voor applicaties op geribbelde oppervlakken.

### BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN

- > **Indrukwekkende printresultaten** met UV, solvent, eco-solvent en latex inkten
- > **Uitstekende vervormbaarheid** voor de meeste veeleisende 3D applicaties
- > **Uitstekende buitenduurzaamheid** tot 4 jaar bedrukt, 7 jaar niet bedrukt
- > **Hoogglanzende en matte finishes\*** afbeeldingen met een opvallend effect
- > **Snelle en eenvoudige applicatie** vooral met Easy Apply lijmtechnologie
- > **Zeer goede opaciteit** dankzij de grijs-gepigmenteerde lijm
- > **ICS-Prestatiegarantie** voor extra zekerheid

\* wanneer overgelamineerd met Avery DOL 1460 Gloss of Avery DOL 1480 Matt



## MPI 1950 Cast Films

Lange levensduur. Eenvoudiger aan te brengen. Hoge vervormbaarheid.

EIGENSCHAPPEN	VOORDELEN	MPI 1950 CAST	MPI 1950 CAST EASY APPLY
Een hoge vervormbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitstekende vervormbaarheid, inclusief 3D applicaties*</li> </ul>	•	•
Lange buitenduurzaamheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tot 4 jaar bedrukt*</li> <li>• Tot 7 jaar niet bedrukt</li> </ul>	•	•
Hoge opaciteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onderliggende graphics en ondergrondkleuren worden volledig afgedekt</li> </ul>	•	•
Superieure finish	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finish als van glansverf wanneer overgelamineerd met DOL 1460 Gloss</li> <li>• Niet-glanzende, matte finish wanneer overgelamineerd met DOL 1480 Matt</li> </ul>	•	•
Luchtkanaaltjes-technologie (air egress)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Easy Apply eigenschappen waardoor lucht kan ontsnappen</li> <li>• Geen vouwen of luchtinsluitingen meer</li> </ul>		•
Herpositioneerbaarheid	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eenvoudig te verwijderen en eenvoudig te herpositioneren tijdens de applicatie</li> </ul>		•

\* wanneer overgelamineerd met DOL 1400 Series Cast Overlaminates.

## De serie DOL 1400 gegoten overlaminaten

Langere levensduur. Superieure finish. Hoge vervormbaarheid.

	DOL 1000 GLOSS DOL 1100 MATT	DOL 1460 GLOSS DOL 1480 MATT
MPI 1950 Cast MPI 1950 Cast Easy Apply	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2D applicaties</li> <li>• Bedrukt tot 4 jaar buitenduurzaamheid</li> <li>• Glanzende en matte finishes beschikbaar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3D applicaties</li> <li>• Bedrukt tot 4 jaar buitenduurzaamheid</li> <li>• Glanzende en matte finishes beschikbaar</li> </ul>

Voor de technische datasheets van deze producten verwijzen we u naar de website [graphics.averydennison.eu](http://graphics.averydennison.eu)

Garantie - Alle verklaringen, technische informatie en aanbevelingen van Avery Dennison zijn gebaseerd op tests die betrouwbaar worden geacht, maar als zodanig geen garantie vormen. Bij alle Avery Dennison producten wordt ervan uitgegaan dat de Koper zelf de geschiktheid van deze producten voor de doelen ervan heeft vastgesteld. Avery Dennison garandeert gedurende een jaar na de datum van verzending dat de producten vrij van gebreken in materiaal en afwerking zijn. Indien binnen dit tijdsbestek aan Avery Dennison een gebrek wordt gemeld, zal Avery Dennison de aard van het gebrek vaststellen en beoordelen en geheel naar eigen goeddunken beslissen of het product dat een gebrek vertoont kosteloos wordt vervangen of dat het wordt gecompenseerd met een creditnota voor een bedrag dat Avery Dennison redelijk acht. De verantwoordelijkheid van Avery Dennison reikt niet verder dan de vervangingswaarde van het product dat een gebrek vertoont en Avery Dennison is op geen enkele wijze aansprakelijk of verantwoordelijk voor gevolgschade of bijkomende schade. ELKE ANDERE GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGENDE, MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF ANDERSZINS, IS UITGESLOTEN. GEEN ENKELE VERKLARING VAN AFSTAND, WIJZIGING, TOEVOEGING, OF VERANDERING VAN DE HIERBOVEN VERMELDE VOORWAARDEN IS GELDIG, TENZIJ DEZE SCHRIFTELIJK IS EN DOOR EEN FUNCTIONARIS VAN AVERY DENNISON IS ONDERTEKEND.  
© 2013 Avery Dennison Corporation. Alle rechten voorbehouden. Avery Dennison en alle andere Avery Dennison merken, deze publicatie, de inhoud ervan en codes zijn eigendom van Avery Dennison Corporation. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren. Deze publicatie mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd voor andere doeleinden dan marketing door Avery Dennison.

2013-05\_14786-NL