



Les support d'impression numérique Haute Performance d' Avery Dennison®

Des solutions fiables pour les surfaces difficiles

Les surfaces difficiles exigent des performances adhésives supérieures. La gamme d'impression numérique haute performance se décline autour d'un film monomère, polymère, et films coulés à la technologie adhésive avancée, et garantit une pose fiable sur les surfaces rugueuses et apolaires (faible énergie de surface).

La série offre une bonne imprimabilité et un excellent rendu des couleurs avec toutes les technologies d'encre (latex, éco-solvant, solvant et UV). Les films permettent une application directe et fiable sur des surfaces plus complexes telles que les pare-chocs de voiture ou autres surfaces en plastique.

La technologie adhésive Easy Apply™ (EA) est également disponible (MPI 1106 HT EA) pour une pose plus facile et rapide sur les surfaces courbes. La durabilité extérieure varie de 2 ans à 5 ans.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

- > Applications sur surfaces planes, 2D ou 3D
- > Décoration sur substrats apolaires et rugueux
- > Surfaces en composite et plastique
- > Véhicules
- > Mobilier
- > Vente en détail

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- > Adhésif haute performance pour des applications complexes
- > Convient aux surfaces rugueuses ou apolaires
- > Des visuels imprimés avec un excellent rendu des couleurs
- > Imprimable avec toutes les technologies d'encre: latex, éco-solvants, solvants et UV
- > Se décline autour d'un film monomère, polymère et films coulés
- > Disponible avec la technologie adhésive Easy Apply™ (MPI 1106 HT EA) pour une pose rapide sur les surfaces courbes
- > Durabilité de 2 ans (MPI 3026 Super Tack) à 5 ans (MPI 1106 High Tack / MPI 2006 High Tack)

PRINCIPAUX AVANTAGES

- > Technologie adhésive fiable
- > Permet une pose sur de nombreuses surfaces
- > Ouvre de nouvelles opportunités de décoration
- > Apporte un impact visuel maximal
- > Offre un large choix de films dédiés aux surfaces planes, courbes ou 3D
- > Options disponibles pour des applications à court ou long terme



Produits	Épaisseur	Durabilité à l'extérieur* (imprimé)	Surfaces	Films de lamination
Gamme coulée				
MPI 1106 Hi-Tack & MPI 1106 Hi-Tack Easy Apply	50µm	5 ans	3D	DOL 1000 DOL 1100 DOL 1460Z DOL 1480Z
Gamme polymère				
MPI 2006 Hi-Tack	80µm	5 ans	2D	DOL 2460 DOL 2480 DOL 2470
Gamme monomère				
MPI 3026 Matt Super Tack	95µm	2 ans	1D	DOL 3460 DOL 3480 DOL 3470

*Imprimé et laminé, selon le type d'encre



AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.

©2018 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.

2018-05_18623FR