



# Avery Dennison® MPI 3023 Plus - Branco Fosco

## Conformabilidade e a melhor aparência por mais tempo!

### DESCRIÇÃO

Com a intenção de atender às mais demandantes aplicações de vinis para uso diário, a linha MPI 3010 Plus chega para surpreender com excelentes níveis de durabilidade e conformabilidade somados ao custo benefício requerido por seu negócio.

Personalize frotas, pontos de vendas - gere diferenciação!

**Adesivos:** MPI 3023 Plus – Blockout Permanente

Agregue proteção a seus produtos com os filmes para laminação Avery Dennison DOL VALUE FILM brilho e fosco.

\* Conheça também a linha MPI 3010 Plus - Branco Brilho.

### CARACTERÍSTICAS

- > Aparência superior com cores vibrantes e excelente qualidade de impressão;
- > Ótima estabilidade dimensional após aplicação;
- > Excelente durabilidade em aplicações exteriores;
- > A melhor conformabilidade da categoria
- > Garantia para aplicações em frotas (superfícies planas e curvas simples).



**Espessura do filme:** 90µ



**Adesivo:** acrílico base solvente



**Liner:** Kraft 140g e 2 camadas de PE



**Durabilidade Garantida:** 2 anos

**Superfície de Aplicação:** Plana e curvas simples.

### CONVERSÃO

A linha de produtos Avery Dennison MPI 3010 Plus é recomendada para as seguintes tecnologias de impressão:

SOLVENTE

ECO-SOLVENTE

UV

LÁTEX

### PRINCIPAIS APLICAÇÕES

PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS

PROMOCIONAL INTERIOR E EXTERIOR

PONTOS DE VENDA



## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Propriedades	Valor
Espessura, frontal	90 ( $\pm 10$ ) $\mu\text{m}$
Gramatura, liner	140 ( $\pm 10$ ) $\text{g/m}^2$
Gramatura, total	285 ( $\pm 20$ ) $\text{g/m}^2$
Brilho 60°	$\leq 30\%$
Temperatura de Aplicação	-20 a 70°C

Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem notificações prévias.

## ARMAZENAGEM E GARANTIA

Os produtos Avery Dennison devem ser armazenados em sua embalagem original, sem exposição solar ou fonte de calor com incidência direta. O produto apresenta dezoito meses de garantia de vida-útil quando armazenado a 25°C  $\pm 5^\circ\text{C}$  e umidade relativa de 50%  $\pm 5\%$ .

## AVISO IMPORTANTE AO COMPRADOR

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais. A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.