



Avery Dennison MPI 3800 - Transparente Brilho

Linha completa para Impressão Digital

Ampla variedade com excelente desempenho para aplicações diversas.

DESCRIÇÃO

Ideal para comunicação visual de média duração, a linha MPI 3800 - Transparente Brilho, é composta por filme de PVC monomérico transparente brilhante.

Com a linha MPI 3800 você conta com todo o suporte de uma líder em soluções autoadesivas combinado a um preço competitivo e um portfólio completo que permite a criação da solução ideal para diversas aplicações.

Adesivos: MPI 3840 – Permanente
MPI 3841 – Removível

Agregue maior durabilidade à suas impressões com os filmes para laminação Avery Dennison DOL VALUE FILM brilho e fosco.

* Conheça também as linhas MPI 3800 - Branco Brilho, MPI 3800 Branco Fosco e MPI 3800 Transparente Fosco.

CARACTERÍSTICAS

- > Excelente desempenho em corte e contorno;
- > Cores vibrantes com qualidade superior;
- > Ótima estabilidade dimensional após aplicação;
- > Adesividade diferenciada em ampla variedade de substratos;
- > Fácil manuseio durante impressão e instalação.



Espessura do filme: 100µ



Adesivo: acrílico base solvente



Liner: Kraft 140g 1 camada de PE



Durabilidade Estimada: 3 anos

Superfície de Aplicação: Plana e lisa

CONVERSÃO

A linha de produtos Avery Dennison MPI 3800 é recomendada para as seguintes tecnologias de impressão:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> SOLVENTE | <input checked="" type="checkbox"/> UV |
| <input checked="" type="checkbox"/> ECO-SOLVENTE | <input checked="" type="checkbox"/> LÁTEX |

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

- PROMOCIONAL INTERIOR E EXTERIOR
- PONTOS DE VENDA
- COMUNICAÇÃO DE MARCA



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Propriedade	Valor
Espessura, frontal	100 (± 10) μm
Gramatura, liner	140 (± 10) g/m^2
Gramatura, total	300 (± 20) g/m^2
Brilho 60°	≥ 70 %
Temperatura de Aplicação	-20 a 70°C

Todas as informações técnicas estão sujeitas a alterações sem notificações prévias.

ARMAZENAGEM E GARANTIA

Os produtos Avery Dennison devem ser armazenados em sua embalagem original, sem exposição solar ou fonte de calor com incidência direta. O produto apresenta um ano de garantia de vida-útil quando armazenado a 25°C ± 5 °C e umidade relativa de 50% ± 5 %.

AVISO IMPORTANTE AO COMPRADOR

As recomendações gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso conhecimento e experiência, porém, considerando as mais diversas aplicações possíveis, as mesmas não constituem nem geram garantia de nenhum tipo sobre o uso dos mesmos materiais. A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus produtos conforme suas especificações, mas não garante de maneira alguma o uso final dos mesmos. Ao cliente, serão fornecidas amostras para que realize independentemente os testes e aprovações preliminares. Se demonstrado que algum produto encontra-se fora da especificação, A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. fará a reposição do material e limita sua responsabilidade ao valor do produto, emitindo um crédito ou reposição do mesmo. NENHUMA GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, SEJA DE COMERCIALIZAÇÃO OU APTIDÃO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA, EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARÁ AOS PRODUTOS VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRÁRIA AO ACIMA EXPRESSADO. NENHUMA EXCEÇÃO, ALTERAÇÃO, ADIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES ANTERIORES SERÁ VÁLIDA A MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR UM FUNCIONÁRIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. está autorizado a proporcionar nenhuma garantia, nem efetuar nenhuma representação contrária ao acima expressado.